

Sciacquatrice semiautomatica TP10

Semi-automatic rinser TP10

Rinceuse semi-automatique TP10

Enjuagadora semiautomática TP10

TARDITO S.A.S.
Regione Leiso, 110/111 - 14050 - San Marzano Oliveto (AT) - Italy
Tel. +39 0141 856296 - Fax +39 0141 856977 - info@tardito.com - www.tardito.com

www.tardito.com

Sciacquatrice semiautomatica TP10

La sciacquatrice semiautomatica modello TP10 (10 posti) permette di sciacquare internamente recipienti nuovi, prima dello riempimento, senza bagnare l'esterno, con acqua filtrata tramite cartuccia da 0,45 µm.
Può essere utilizzata anche come avvinatrice (mod. TP10/R) con il sistema di ricircolo soluzione e come soffiatrice ad aria sterile (mod. TP10/S). La macchina è munita di sensore presenza bottiglia per controllo spruzzo. Si possono trattare contenitori in vetro e plastica da 0,25 cl - 2 L.
Produzione 700 b/h.

Semi-automatic rinser TP10

The semi-automatic rinser model TP10 (10 positions) allows the internal rinsing of new containers prior to filling with water filtered through a 0,45 µm cartridge, without wetting the exterior.
It can be used to rinse with wine through a solution recycling system and as sterile-air blower. The machine is equipped with a "no bottle - no spray" device. Glass or plastic bottles from 0,25 cl to 2 L may be treated.
Production 700 b/h.

Rinceuse semi-automatique TP10

La rinceuse semi-automatique mod. TP10 (10 alvéoles) permet de rincer l'intérieur de récipients neufs avant le remplissage, sans mouiller l'extérieur, à l'aide d'eau filtrée à travers un filtre-cartouche de 0,45 µm.
Elle peut également être utilisée pour le rinçage au vin avec système de recyclage de la solution (mod. TP10/R) et comme souffleuse d'air stérilisé (mod. TP10/S). La machine est équipée avec un capteur de présence de la bouteille pour le contrôle du jet. Elle est en mesure de traiter des récipients en verre et en plastique de 0,25 cl à 2 L.
Cadence de 700 b/h.

Enjuagadora semiautomática TP10

La enjuagadora semiautomática mod. TP10 (10 agujeros) permite enjuagar internamente envases nuevos antes de su llenado, sin mojar la parte externa. Se utiliza agua pre-filtrada mediante cartucho de 0,45 µm.
También puede utilizarse para enjuagar con vino mediante el sistema de recirculación de solución (mod. TP10/R) y como sopladora con aire esterilizado (mod. TP10/S). La máquina está provista de sensor de detección presencia botella para el control del chorro. Es posible tratar envases de vidrio y de plástico desde 0,25 cl hasta 2 L.
Producción 700 b/h.

TP10 SCIACQUATRICE / *RINSER / RINCEUSE / ENJUAGADORA*

N. 1 STAZIONE GETTO ACQUA / *WATER SPRAY / JET D'EAU / CHORRO DE AGUA*

VOLTAGGIO / *VOLTAGE / VOLTAGE / VOLTAJE*

220V – 1PH - 50HZ

POTENZA INSTALLATA / *INSTALLED POWER / PUISSANCE INSTALLÉE / POTENCIA INSTALADA*

0,18 KW

TP10/S SOFFIATRICE / *AIR BLOWER / SOUFFLEUSE / SOPLADORA*

N. 1 STAZIONE GETTO ARIA / *AIR SPRAY / JET D'AIR / CHORRO DE AIRE*

VOLTAGGIO / *VOLTAGE / VOLTAGE / VOLTAJE*

220V – 1PH - 50HZ

POTENZA INSTALLATA / *INSTALLED POWER / PUISSANCE INSTALLÉE / POTENCIA INSTALADA*

0,18 KW

TP10/R SCIACQUATRICE CON RICIRCOLO / *RINSER WITH RECYCLING SYSTEM / RINCEUSE AVEC SYSTÈME DE RECYCLAGE / ENJUAGADORA CON SISTEMA DE RECIRCULACIÓN*

N.1 STAZIONE GETTO SOLUZIONE / *SOLUTION RINSING SPRAY / JET DE SOLUTION / CHORRO DE SOLUCIÓN*

VOLTAGGIO / *VOLTAGE / VOLTAGE / VOLTAJE*

220V – 1PH - 50HZ

POTENZA INSTALLATA / *INSTALLED POWER / PUISSANCE INSTALLÉE / POTENCIA INSTALADA*

0,65 KW

Dati indicativi e non vincolanti / Indicative and non-binding data
Données indicatives et non contraignantes / Datos indicativos y no vinculantes